

GOMERÍA



BALÓN DE INFLADO

YA SEA QUE NECESITE ASENTAR UNA LLANTA DE REMOLQUE PEQUEÑA O UNA LLANTA DE CAMIÓN DE 24.5", ESTE BALÓN DE INFLADO ES APTO PARA EL CAMINO, MÁS RÁPIDO. FUNCIONA CON AIRE DE TALLER ESTÁNDAR Y EL MANÓMETRO NEUMÁTICO FACILITA LA COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE LLENADO CORRECTA. CON SU PEQUEÑO TAMAÑO Y FACILIDAD DE TRANSPORTE, NO NECESITA NINGÚN EQUIPO VOLUMINOSO Y ESTACIONARIO. SIMPLEMENTE LLENE EL TANQUE DE 5 GALONES USANDO UN COMPRESOR DE AIRE ESTÁNDAR Y ESTÁ LISTO PARA ENTREGAR UNA RÁFAGA DE AIRE EN UN MOVIMIENTO RÁPIDO.

USTED PUEDE IGUALAR LA CANTIDAD DE AIRE DISPERSADO AL TAMAÑO DE LA LLANTA QUE SE ESTÁ ASENTANDO CON LA VÁLVULA DE CIERRE DE ENTRADA DE AIRE DE 1/4". EL LABIO MANTIENE EL BARRIL ROSCADO EN EL ÁNGULO PERFECTO PARA LA INSERCIÓN DE AIRE DURANTE EL ASIENTO DEL TALÓN, A LA VEZ QUE PERMITE QUE LA VÁLVULA DE MARIPOSA EXTIENDA EL AIRE, LO QUE PRODUCE UN IMPACTO TOTAL DEL FLUJO DE AIRE EN EL NEUMÁTICO.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Para cubiertas sin cámara.
- ▶ Provisto de válvula de seguridad.
- ▶ Incluye manómetro indicador de presión.
- ▶ Trípode de apoyo revestido en goma.

FICHA TECNICA

Capacidad:	40 lts.
Peso:	20 kgs.

El equipo debe cargarse con aire del compresor hasta que el manómetro indique una presión de 140-150 lbs.



