

MaquinParts

GUÍA DE ELEVADORES

COMO ELEGIR SU PRÓXIMO ELEVADOR SEGÚN SU TALLER

RAMPAS | 1 COLUMNA | 2 COLUMNAS | 4 COLUMNAS | TIJERAS CORTOS | TIJERAS | DOBLE TIJERA | ESTACIONAMIENTO | LÍNEA PESADA


CÓDIGO ELEVADOR		HATCHBACK	SEDÁN MEDIANO	SEDÁN GRANDE	PICK UP MEDIANA	PICK UP GRANDE	VANS	UTILITARIO MEDIANO	UTILITARIO LARGO	AUTOBUS	CAMIÓN
2010											
2011											
3196											
2002											
86 2003 103											
87 2004											
2019											
2005											
2006											
2007											
83 85 2020 2008											
2015 2009											
2021											
2017 2013											
2014 2018											
3171											
3077											
3071											

2010

Rampa de elevación MAQUIN PARTS
Light Fast 2.8T

CAP.
2800 KGS

RAMPAS



COLOR DISPONIBLE



TIPO DE USO: ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, TREN DELANTERO, FRENOS, TRABAJOS DE CARROCERÍA O ESTÉTICA VEHICULAR. (DETAILING)

ELEVADOR MÓVIL CON RUEDAS PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. ELEVA 80 CM CON SUS TACOS DE GOMAS INCORPORADOS. NO REQUIERE DE OBRA CIVIL O INSTALACIÓN.


MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	3 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2011

Rampa de elevación MAQUIN PARTS
Heavy Fast 4.5T

CAP.
4500 KGS

RAMPAS



COLOR DISPONIBLE



TIPO DE USO: ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, TREN DELANTERO, FRENOS, TRABAJOS DE CARROCERÍA O ESTÉTICA VEHICULAR. (DETAILING)

ELEVADOR MÓVIL CON RUEDAS PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. ELEVA 80 CM CON SUS TACOS DE GOMAS INCORPORADOS. NO REQUIERE DE OBRA CIVIL O INSTALACIÓN.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	3 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

3196

Elevador de 1 columna MAQUIN PARTS
King Lift 2.5T

CAP.
2500 KGS

1
COLUMNA



COLOR DISPONIBLE



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO.

ELEVADOR MÓVIL CON RUEDAS PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. APTO PARA TRABAJOS EN INTERIORES O EXTERIORES. NO REQUIERE DE OBRA CIVIL EN PISO O INSTALACIÓN.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2002 Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS
Expertline 4T

CAP.
4000 KGS **2**
COLUMNAS



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO, LUBRICENTRO.

IDEAL PARA TALLERES CON TECHOS BAJOS. ELEVACIÓN ÁGIL Y SEGURA: LOS PULSADORES DE ASCENSO, DESCENSO Y LAS TRABAS DE SEGURIDAD SE ENCUENTRAN EN UN MISMO COMANDO LATERAL.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2003 Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS
Expertline 4.5T

CAP.
4500 KGS **2**
COLUMNAS



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO, LUBRICENTRO.

IDEAL PARA CAMIONETAS PESADAS O UTILITARIOS LARGOS YA POSEE BRAZOS SIMÉTRICOS EXTENSIBLES EN 3 ETAPAS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2004 Elevador de 2 columnas Piso libre MAQUIN PARTS
Expertline PL 4.5T

CAP.
4500 KGS **2**
COLUMNAS



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO, LUBRICENTRO.

SU FORMATO PISO LIBRE FACILITA EL TRABAJO DEBAJO DEL VEHÍCULO SIN OBSTRUCCIONES. EQUIPO CON MAYOR ANCHO ENTRE COLUMNAS Y PROTECCIÓN PARA EVITAR DE GOLPES EN LAS PUERTAS. NO RECOMENDADO PARA VEHÍCULOS ALTOS YA QUE QUITA ALTURA DE ELEVACIÓN.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

86 Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS Italy Premium 4.5T



CAP. 4500 KGS

2 COLUMNS

ESPESOR PISO MÍN. 150 MM.



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO, LUBRICENTRO, ALINEACIÓN.

IDEAL PARA CAMIONETAS PESADAS O UTILITARIOS LARGOS YA POSEE BRAZOS SIMÉTRICOS EXTENSIBLES EN 3 ETAPAS. TIENE UN PLUS: CUENTA CON UNA UNIDAD DE POTENCIA DE ALTA CALIDAD, PINTURA VEHICULAR PREMIUM Y GARANTÍA EXTENDIDA DE 3 AÑOS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

87 Elevador de 2 columnas Piso libre MAQUIN PARTS ITALY Italy PL 4.5T



CAP. 4500 KGS

2 COLUMNS

ESPESOR PISO MÍN. 150 MM.



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO, LUBRICENTRO.

SU FORMATO PISO LIBRE FACILITA EL TRABAJO DEBAJO DEL VEHÍCULO SIN OBSTRUCCIONES. EQUIPO CON MAYOR ANCHO ENTRE COLUMNAS PARA EVITAR DE GOLPES EN LAS PUERTAS. NO RECOMENDADO PARA VEHÍCULOS ALTOS YA QUE QUITA ALTURA DE ELEVACIÓN. TIENE UN PLUS: CUENTA CON UNA UNIDAD DE POTENCIA DE ALTA CALIDAD, PINTURA VEHICULAR PREMIUM Y GARANTÍA EXTENDIDA DE 3 AÑOS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

103 Elevador de 2 columnas Mod. 2C-4TH MAQUIN PARTS ITALY Italy Pro 4.5T



CAP. 4500 KGS

2 COLUMNS

ESPESOR PISO MÍN. 150 MM.



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO, LUBRICENTRO.

ELEVADOR IDEAL PARA TALLERES CON TECHOS BAJOS (2860 MM DE ALTURA TOTAL). COLUMNAS DE DISEÑO ROBUSTO. TIENE UN PLUS: CUENTA CON UNA UNIDAD DE POTENCIA DE ALTA CALIDAD, PINTURA VEHICULAR PREMIUM Y GARANTÍA EXTENDIDA DE 3 AÑOS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2019

Elevador de 2 columnas piso libre MAQUIN PARTS
Monster Lift 6.7T

CAP.
6700 KGS

2
COLUMNS



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

COLOR DISPONIBLE



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO, LUBRICENTRO.

COLUMNAS REGULABLES EN 3 ALTURAS DIFERENTES, POR LO QUE ES APTO PARA VEHÍCULOS ALTOS. SU FORMATO PISO LIBRE FACILITA EL TRABAJO DEBAJO DEL VEHÍCULO SIN OBSTRUCCIONES.

MOTOR DISPONIBLE:	380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2005

Elevador tijera rueda fuera de plataforma MAQUIN PARTS
Scissor Lite 3T

CAP.
3000 KGS

TIJERAS
CORTOS



COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO, ESTÉTICA VEHICULAR (DETAILING).

ELEVADOR VERSÁTIL Y DE MECANISMO ÁGIL. IDEAL PARA TALLERES CON ESPACIOS REDUCIDOS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2006

Elevador tijera para empotrar MAQUIN PARTS
Scissor Emp 3.5T

CAP.
3500 KGS

TIJERAS
CORTOS



COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.



TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL, TREN DELANTERO, ESTÉTICA VEHICULAR (DETAILING).

PERFECTO PARA GANAR ESPACIO DENTRO DEL TALLER MECÁNICO. PARA SU INSTALACIÓN, REQUIERE DEL ARMADO DE OBRA CIVIL.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	SI

2007 Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS
Masterline Service 4T

**CAP.
4000 KGS** **4
COLUMNS**



COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

TIPO DE USO: SERVICIO, LUBRICENTRO, MECÁNICA GENERAL.

PERFECTO PARA LUBRICENTROS O TALLERES MECÁNICOS QUE REALIZAN TRABAJOS ÚNICAMENTE CON AUTOS Y PICK UPS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2020 Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS
Masterline Service 5.5T

**CAP.
5500 KGS** **4
COLUMNS**



COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

TIPO DE USO: SERVICIO, LUBRICENTRO, MECÁNICA GENERAL.

CON UN LARGO DE PLATAFORMA ÚTIL DE 5100 MM ES IDEAL PARA VANS O UTILITARIOS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2015 Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS
Masterline Service 6.5T

**CAP.
6500 KGS** **4
COLUMNS**



COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

TIPO DE USO: SERVICIO, LUBRICENTRO, MECÁNICA GENERAL.

SU PLATAFORMA EXTRA LARGA DE 5500 MM PERMITE CARGAR UTILITARIOS LARGOS U OTROS VEHÍCULOS PESADOS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

83 Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS ITALY
Italy Service 5.5T



**CAP.
5500 KGS**

**4
COLUMNS**



TIPO DE USO: SERVICIO, LUBRICENTRO, MECÁNICA GENERAL.

CON UN LARGO DE PLATAFORMA ÚTIL DE 5100 MM ES IDEAL PARA VANS O UTILITARIOS. TIENE UN PLUS: CUENTA CON UNA UNIDAD DE POTENCIA DE ALTA CALIDAD, PINTURA VEHICULAR PREMIUM Y GARANTÍA EXTENDIDA DE 3 AÑOS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

85 Elevador de 4 columnas ALINEACION MAQUIN PARTS ITALY
Italy Align 5.5T



**CAP.
5500 KGS**

**4
COLUMNS**



TIPO DE USO: ALINEACIÓN.

CON UN LARGO DE PLATAFORMA ÚTIL DE 5100 MM ES IDEAL PARA VANS O UTILITARIOS. TIENE UN PLUS: CUENTA CON UNA UNIDAD DE POTENCIA DE ALTA CALIDAD, PINTURA VEHICULAR PREMIUM Y GARANTÍA EXTENDIDA DE 3 AÑOS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2008 Elevador de 4 columnas Alineación MAQUIN PARTS
Masterline Align 5.5T

**CAP.
5500 KGS**

**4
COLUMNS**



TIPO DE USO: ALINEACIÓN.

CON UN LARGO DE PLATAFORMA ÚTIL DE 5100 MM ES IDEAL PARA ALINEAR VANS O UTILITARIOS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2009

Elevador de 4 columnas Alineación MAQUIN PARTS
Masterline Align 6.5T

CAP.
6500 KGS

4
COLUMNAS



COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

TIPO DE USO: ALINEACIÓN.

SU PLATAFORMA EXTRA LARGA DE 5500 MM PERMITE CARGAR UTILITARIOS LARGOS, REALIZAR EL PROCESO DE ALABEO SOBRE EL EQUIPO Y ALINEAR SIN RIESGOS DE CAÍDA.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2021

Elevador de estacionamiento 2 columnas MAQUIN PARTS
Park Pro 4T

CAP.
4000 KGS

ESTACIONAMIENTO



COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

TIPO DE USO: ESTACIONAMIENTO.

CON MAYOR ALTURA DE ELEVACIÓN, ES IDEAL PARA AUTOS O PICK UPS. SU DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, LO CONVIERTE EN UN EQUIPO 100% SEGURO. LAS BANDEJAS ANTIGOTEADO PUEDEN DESPLAZARSE ENTRE AMBAS PLATAFORMAS.

MOTOR DISPONIBLE:	220V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

2017

Elevador tijera rueda sobre plataforma MAQUIN PARTS
Scissor Pro Service 4T

CAP.
4000 KGS

TIJERAS



COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

TIPO DE USO: SERVICIO, LUBRICENTRO, MECÁNICA GENERAL.

SUS PLATAFORMAS DE 4828 MM DE LARGO TOTAL, PERMITEN QUE PUEDA CARGAR HASTA UN UTILITARIO DE CHASIS LARGO. COMO VENTAJA ANTE UN 4 COLUMNAS, TIENE SUS 4 ESQUINAS LIBRES Y ES UN ELEVADOR MÁS ANGOSTO CON 1 METRO MENOS DE ANCHO. PUEDE EMPOTRARSE 30 CM O BIEN INSTALARSE SOBRE EL PISO.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	SI

2013

Elevador tijera rueda sobre plataforma Alineación MAQUIN PARTS
Scissor Pro Align 4T

CAP.
4000 KGS


TIJERAS



TIPO DE USO: ALINEACIÓN.

SUS PLATAFORMAS DE 4828 MM DE LARGO TOTAL, PERMITEN QUE PUEDA ALINEAR PICK UPS Y UTILITARIOS MEDIANOS. COMO VENTAJA ANTE UN ELEVADOR 4 COLUMNAS, TIENE SUS 4 ESQUINAS LIBRES Y ES UN EQUIPO MÁS ANGOSTO CON 1 METRO MENOS DE ANCHO. PUEDE EMPOTRARSE 30 CM O BIEN INSTALARSE SOBRE EL PISO.

COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	SI

2018

Elevador tijera rueda sobre plataforma MAQUIN PARTS
Scissor Pro Service 5.5T

CAP.
5500 KGS

TIJERAS



TIPO DE USO: SERVICIO, LUBRICENTRO, MECÁNICA GENERAL.

SUS PLATAFORMAS DE 5018 MM DE LARGO TOTAL PERMITEN QUE PUEDA CARGAR HASTA UN UTILITARIO DE CHASIS LARGO. COMO VENTAJA ANTE UN 4 COLUMNAS, TIENE SUS 4 ESQUINAS LIBRES Y ES UN ELEVADOR MÁS ANGOSTO CON 1 METRO MENOS DE ANCHO. PUEDE EMPOTRARSE 30 CM O BIEN INSTALARSE SOBRE EL PISO.

COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	SI

2014

Elevador tijera rueda sobre plataforma Alineación MAQUIN PARTS
Scissor Pro Align 5.5T

CAP.
5500 KGS

TIJERAS



TIPO DE USO: ALINEACIÓN.

SU PLATAFORMA EXTRA LARGA DE 5018 MM PERMITE CARGAR UTILITARIOS LARGOS, REALIZAR EL PROCESO DE ALABEO SOBRE EL EQUIPO Y ALINEAR SIN RIESGOS DE CAÍDA. COMO VENTAJA ANTE UN 4 COLUMNAS, TIENE SUS 4 ESQUINAS LIBRES Y ES UN ELEVADOR MÁS ANGOSTO CON 1 METRO MENOS DE ANCHO. PUEDE EMPOTRARSE 30 CM O BIEN INSTALARSE SOBRE EL PISO.

COLOR DISPONIBLE



ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

MOTOR DISPONIBLE:	220V / 380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,50 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	SI

3171

Elevador tijera rueda sobre plataforma elevación doble Alineación MAQUIN PARTS
Scissor Expert Align 5.5T

CAP.
5500 KGS

DOBLE
TIJERA



COLOR DISPONIBLE
■

ESPESOR
PISO MÍN.
150 MM.

TIPO DE USO: ALINEACIÓN.

PERFECTO PARA ALINEAR O REALIZAR TODO TIPO DE TRABAJOS COMBINADOS. NO REQUIERE DE CRIQUE TRANSVERSAL. PUEDE EMPOTRARSE 30 CM O BIEN INSTALARSE SOBRE EL PISO.

MOTOR:	380V
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	4,80 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	SI

3077

Elevador de 4 columnas para camiones MAQUIN PARTS
Strongline Pro 14.5T



CAP.
14500 KGS

LÍNEA
PESADA



COLORES DISPONIBLES
■ ■ ■ ■ ■

ESPESOR
PISO MÍN.
200 MM.

TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL.

ÚNICO EN AMÉRICA. POSIBILITA TRABAJAR UN VEHÍCULO LÍNEA PESADO EVITANDO LAS FOSAS.

MOTOR:	CZERWENY 5 HP.
ALIMENTACIÓN:	380 V (3 FASES).
CABLE:	5X2,5 ² MM + TIERRA (MÍNIMO).
TÉRMICA:	4X25 A (MÍNIMO)
ENCHUFE:	FICHA SCAME DE 5 A.
CONSUMO:	4 KW/HORA. 8,5 A/HORA.
CONEXIÓN DE AIRE:	SI
ALTURA MÍN. AL TECHO:	6,40 MTS.

3071

Elevador de columnas individual móvil para camiones y colectivos
Heavy Duty Prolift 30T



CAP.
30000 KGS

LÍNEA
PESADA



COLOR DISPONIBLE
■

TIPO DE USO: MECÁNICA GENERAL.

PUEDE ELEVAR VEHÍCULOS DE CUALQUIER DISTANCIA ENTRE EJES. UTILIZANDO LOS SOPORTES DE CHASIS MÓVILES MAQUIN PARTS, PERMITE CREAR UN NUEVO PUESTO DE TRABAJO. PUEDE SER UTILIZADO EN EXTERIORES Y TRABAJA EN SINCRONIZACIÓN DE 4 O 6 COLUMNAS A LA VEZ, LO CUAL EVITA EL RIESGO DE DISPARIDAD EN EL ASCENSO.

MOTOR:	380V
CONEXIÓN DE AIRE:	NO
ALTURA MÍN. AL TECHO:	5 MTS.
APTO PARA EMPOTRAR:	NO

DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD



Certificado ISO 9001:2015 de cada equipo con manual de servicio de mantenimiento preventivo Maquin Parts.



Nexfid
ISO 9001:2015



Placa metálica identificadora con N° de serie y certificado para futuras revisiones.



Los elevadores Maquin Parts cuentan con garantía directa de fábrica de 3 o 1 año según línea de producto.



PREGUNTAS FRECUENTES



1. ¿Cuánto tiempo debo esperar una vez realizada la obra civil del piso de concreto?

Se requiere un secado mínimo de veintiocho (28) días.

2. ¿En caso de pintar un elevador de otro color, pierdo la garantía del equipo?

No. Sugerimos consultar a nuestra fábrica previamente para no ocasionar ningún daño en el propio elevador.

3. ¿Si tengo 2 o 3 cm menos de espesor en el piso de lo solicitado, puedo instalarlo igualmente?

No. Por cuestiones de seguridad debe tener el espesor mínimo sugerido por nuestra fábrica.

4. Si no tengo el espesor mínimo solicitado en el piso de mi taller, ¿qué debo hacer?

Puede armar un cuadrante completo donde se instale el elevador o bien zapatas donde se amura cada columna.

3. Si mi elevador requiere conexión a aire para las trabas neumáticas, ¿qué presión de aire necesito?

Debe tener previsto una conexión de aire de mínimo 115 psi.

INDUSTRIA ARGENTINA

