

# CRIQUES



## CRIQUE HIDRÁULICO PROLINE

## CRIQUE HIDRÁULICO PROLINE

ES UN CRIQUE LIVIANO QUE OFRECE UN ALTO RENDIMIENTO, FUERZA ÓPTIMA, MENOS ESFUERZO DE BOMBEO Y MAYOR VELOCIDAD DE ELEVACIÓN. ¡ALCANZA SU ALTURA MÁXIMA EN TAN SOLO 4 BOMBEO!

CON UN DISEÑO BAJO PERFIL EN SU RODILLO DELANTERO, ES PERFECTO PARA TRABAJAR EN VEHÍCULOS DE ALTO RENDIMIENTO CON Poca DISTANCIA AL SUELO.

### FICHA TECNICA

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Capacidad:           | 1.5 toneladas.      |
| Altura mínima:       | 85 mm.              |
| Altura máxima:       | 445 mm.             |
| Peso:                | 19,5 kgs.           |
| Tamaño del producto: | 660 x 294 x 170 mm. |



# CRIQUE HIDRÁULICO PROLINE

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Doble bomba hidráulica de acción rápida.
- ▶ Sistema hidráulico de doble sellado para una mayor vida útil.
- ▶ Válvula de sobrecarga de seguridad incorporada.
- ▶ Perfil bajo, rodillo frontal de una sola pieza.
- ▶ Construcción duradera y liviana, de acero y aluminio.
- ▶ Mango de aluminio de gran tamaño.
- ▶ La almohadilla de goma gira 360° para proporcionar protección y estabilidad.
- ▶ Diseño ergonómico fácil de transportar.
- ▶ Pistón con tratamiento de acero inoxidable.





## ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

## ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.



