

GOMERÍA



**DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE
CUBIERTAS BRAZO BANDERA (12"-26")**

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS BRAZO BANDERA (12"-26")

LA DESARMADORA ES IDEAL PARA AQUELLOS GOMEROS QUE SE INICIAN EN LA ACTIVIDAD QUE BUSCAN ROBUSTEZ Y CALIDAD EN UN MÁQUINA FIABLE QUE SOPORTE ARDUAS HORAS DE DESARME DE NEUMÁTICOS. EL DISEÑO DE INGENIERÍA SIMPLE Y FIABLE GARANTIZA LA MÁXIMA DURABILIDAD.



FICHA TÉCNICA

Bloqueo interno:	12-26"
Bloqueo externo:	10-24"
Diámetro máximo de la rueda:	40"
Ancho máximo de rueda:	15"
Presión de aire:	8-12 bar
Fuerza cilindro destalonador:	2800 kg
Motor 220V:	50 Hz 1/3hp, 0.75 kw.
Nivel de ruido:	<70db
Dimensiones:	1700 x 800 x 950 mm.
Peso:	272 kgs.



DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS BRAZO BANDERA (12"-26")

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Equipada con un cilindro destalonador de doble efecto así como una pala destalonadora grande, de tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran ningún daño.
- ▶ Las llantas de aluminio pueden montarse muy bien protegidas de todo daño, ya que la uña de montaje y las garras de fijación están provistas de una protección de plástico.
- ▶ Precisión extrema y rápida gracias al sistema de fijación de cuatro mordazas autocentrantes controladas por dos cilindros.
- ▶ El sólido y robusto diseño de todos los componentes asegura una prolongada vida útil.
- ▶ Protección de plástico interior en las garras de fijación para poder trabajar llantas de aluminio sin dañarlas.
- ▶ Gracias al brazo de montaje de brazo bandera lateral es posible montar la máquina directamente en la pared, con el consiguiente ahorro de espacio.
- ▶ Gracias a su forma especial la pala destalonadora permite manejar las llantas con mayor suavidad y facilita considerablemente el destalonado del neumático.
- ▶ Tanto el chasis como la columna son muy robustos y altamente resistentes a la torsión, satisfaciendo así las exigencias de la tecnología moderna para el mantenimiento de neumáticos.
- ▶ Sistema de rotación de velocidad variable con torque constante.



