

ELEVADORES



**EXPERTLINE
MAQUIN PARTS**

ELEVADORES 2 COLUMNAS

EXPERTLINE MAQUIN PARTS

CÓDIGO 2003
CAP. 4500 KGS

IDEAL PARA AUTOS Y TODO TIPO DE PICK UPS, EL ELEVADOR HA SIDO DISEÑADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN MÁS EXIGENTES DEL MERCADO. SU DISEÑO Y SIMPLICIDAD HACEN DEL ELEVADOR LA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DE TODO TALLER MECÁNICO DE TREN DELANTERO, LUBRICENTRO, O BOX DE SERVICIOS. SU FUNCIONAMIENTO SUAVE, GARANTIZA LA MÁXIMA SEGURIDAD DURANTE EL ASCENSO Y DESCENSO DEL VEHÍCULO. EL GRAN ÁNGULO DE APERTURA DE LOS BRAZOS PERMITE ELEVAR VEHÍCULOS DE CHASIS MÁS LARGOS QUE UN ELEVADOR CONVENCIONAL.



EXPERTLINE MAQUIN PARTS

CÓDIGO 2003
CAP. 4500 KGS

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sistema de elevación hidráulico de alta potencia.
- ▶ Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.
- ▶ Cilindros hidráulicos duales diseñados y fabricados con sellos de alta calidad.
- ▶ Cada columna consta de un sistema de trabas de seguridad automáticas de accionamiento mecánico distribuidas cada 100 mm.
- ▶ Brazos simétricos con diseño de bajo perfil con engranajes de traba automática.
- ▶ Columnas construidas en chapa de acero estampada de 270 mm x 270 mm x 5 mm de espesor.
- ▶ Bases de acero reforzadas de 470 mm x 550 mm x 19 mm de espesor.
- ▶ Cables niveladores de 3/8".
- ▶ Poleas de alta resistencia.
- ▶ Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.
- ▶ Almohadillas de goma vulcanizadas ajustables a tornillo y muy resistentes diseñadas para adaptarse a la más amplia gama de vehículos.
- ▶ Incluye soporte para almacenamiento de adaptadores para pick ups o utilitarios.

FICHA TECNICA

Alto total:	3600 mm.
Ancho total:	3516 mm.
Ancho entre columnas:	2850 mm.
Altura de elevación máxima:	2100 mm.
Altura de elevación mínima:	100 mm.
Tiempo de ascenso:	45 seg.
Tiempo de descenso:	36 seg.
Motor:	380v: 2hp, 3000 rpm.
	220v: 3hp, 3000 rpm.
Peso:	800 kgs.

Nexfid
ISO 9001:2015

